> mono-mix: Hechos

Ámbitos de uso y aplicaciones

Todos los morteros secos aptos para bombas como

- Revocos a base de yeso
- Revocos a base de cal y yeso
- Revocos de cemento
- Revocos de cal
- Revocos a base de cal y cemento
- Revocos aislantes
- Enlucidos finales
- Revocos de reparación
- Morteros armados y morteros cola
- Soleras autonivelantes
- Emplastes de capa fina

Contenido de suministro *

Bomba de mezcla, incl. compresor con dispositivo de desconexión automática y bomba de agua, rotor/estator, máquina de proyectar y juego de mangueras y accesorios.

* Contenido puede variar en función de la versión. Para una información más detallada, póngase en contacto con

nosotros, o su representante de ventas o distribuidor de la zona.

Accesorios recomendados

Rotores/estatores, Mezclador adicional, Mangueras de mortero, Lanza para colas, Lanza para revoco fino, Vibrador



Datos técnicos	mono-mix-FU
Caudal estándar:	aprox. 5 – 20 l/min variable según bomba sinfín
Alcance de transporte: *	hasta 20 m
Altura de transporte:*	hasta 10 m
Presión de transporte:*	hasta 20 bar *
Accionamiento:	3,0 kW
Compresor:	1,1 kW, aprox. 250 l/min, 4 bar
Conexión eléctrica	230 V, 60 Hz, 2 ph
Fusible:	20 A
Cable eléctrico:	3 x 2,5 mm ²
Enchufe:	Nema L6-20A, 3 pol
Bomba de agua:	TM61E, 230 V 60 Hz
Conexión de agua:	Manguera de agua de 3/4" con acoplamiento, presión de agua requerida/mín. 2,5 bares con la máquina en funcionamiento
Dimensiones:	aprox. 1430 x 670 x 1.150 mm
Peso:	aprox. 160 kg

^{*} En función de la consistencia, la calidad y la composición del material, el modelo y el estado de la bomba, el diámetro y la longitud de la manguera de transporte y la altura de bombeo del material.

Technology for better building

m-tec mathis technik gmbh Otto-Hahn-Straße 6 D-79395 Neuenburg phone +49 7631 709-0 fax +49 7631 709-120 info.de@m-tec.com · www.m-tec.com

CLa grande de las pequeñas





Su fiabilidad, su potente accionamiento y los detalles propios de m-tec hacen, que esta pequeña y potente bomba de mezcla sea desde hace años un éxito continuo. La mono-mix se suministra en dos variantes: con 230 V o con 400 V. En la versión de 230 V un convertidor de frecuencia garantiza el rápido desarrollo de la potencia en todo momento: una enorme ventaja en obras con alimentación doméstica, p. ej., en reformas o zonas interiores.

La mono-mix es una bomba de mezcla compacta y fácil de manejar, indicada de forma óptima para la aplicación de todos los revoques interiores y exteriores aptos para máquinas o también para colas y morteros armados.

La mono-mix puede cargarse tanto con material ensacado como con materiales pastosos. Para una adaptación óptima de la potencia al material deseado, la potencia de la bomba se puede regular cómodamente en 4 niveles. Para materiales de mezcla hay disponible opcionalmente un mezclador adicional.

La disposición clara de los elementos de mando permiten un manejo muy sencillo.

Las grandes ruedas respaldan en todo momento un transporte perfecto. Además, la mono-mix puede desmontarse en la obra en 3 piezas individuales en pocos pasos.

Como es habitual en m-tec, la mono-mix cuenta con cierres de cuña especialmente sencillos y rápidos de manejar, con los cuales el cambio de elementos importantes, p. ej., la bomba helicoidal o el depósito de material, se realiza en pocos segundos.



> mono-mix: Puntos a destacar



EasyClean

La estructura sencilla y lógica permite una rápida limpieza de la mono-mix.





EasyWork

El potente accionamiento de la mono-mix, proporciona en todo momento, también en la versión de 230 V, potencia suficiente para los trabajos más exigentes.





EasyUse

Los elementos de mando claramente estructurados, la capacidad de desmontar la máquina en tres piezas individuales, el sencillo transporte con grúa y las grandes ruedas ofrecen un manejo sencillo de la mono-mix.









